テレコム用トランス
Telecommunication Transformers

19T SERIES




●自動挿入機対応　* Availability of automatic insertion machine
●断線防止構造

●自動生産ライン対応　* Availability of automatic production line
●最大入力レベル　＋ 10 dBm　* MAX. level: +10 dBm
●周波数帯域 300Hz ～ 4.0kHz　* Frequency range: 300Hz～4.0KHz
●耐電圧 AC500Vr.m.s. 1 分間　* Dielectric strength: AC500Vr.m.s. 1 minute
●絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上　* Insulation resistance: DC500V 100MΩ MIN.
●最低発注量 100 個　* Minimum ordering quantity: 20pcs

ストックマーク Stock mark	カタログ品番 Catalog No.	インピーダンス Impedance (Ω) Pri.	Sec.	Pri DC (mA)	定損 Loss @1kHz (dB)	周波数特性 (dB) Frequency Response	巻線比 Turns Ratio	D.C.R.(Ω) 約 approx. Pri.	Sec.	結線図 Schematic	寸法図 Dimension	備考 Note
●	19T07	600	600	80	2.5	±1.0	1:1.00	68	170	1	2	600Hz～3.5kHz
●	19T17	600/150	600	50	1.5	±1.8	1:1.00	62	78	16	4	

寸法図 DIMENSIONS (mm)



19T SERIES / 結線図 SCHEMATIC

