

开放式电源供应器

Power supply (open frame)

RoHS指令
適合品

TOP10 系列

特征/Features

1. 待机功率 / Standby power : 0.1W 以下
2. 平均效率/ Average efficiency : Level VI 对应



安全规格/Safety

IEC60950-1 标准 / Complied with IEC60950-1

用途/Application

通讯通信设备, 安全设施 / Networking, Security


产品特性/Line-up

12V / 1.25A, 1.0A, 0.6A


项目	规格	TOP10150(12V/1.25A) TOP10120(12V/1.0A) TOP10072(12V/0.6A)
		额定输出电压
额定输出电流	A	1.25 / 1.0 / 0.6
最小输出电流	A	0
输入电压	V AC	90~264 [额定: 100-240]
输入频率	Hz	48~62 [额定: 50/60]
平均效率	—	Complied with Level VI.
待机功率	W	0.1 max. [@230Vac]
电压变动率	%	±5 max.
纹波与噪音	mVp-p	240 max.
过流保护	—	有
过压保护	—	有
输出短路保护	—	有
工作环境温度/湿度	℃/%RH	0~ +40 / 10~85
保存环境温度/湿度	℃/%RH	-10~+70 / 5~95

【外形图】 单位: mm

【TOP10120】



【TOP10072】



【TOP10150】

