

クラス No.1の省エネ性能を達成
PSA式窒素ガス発生装置

NSP-Pro

強度・耐摩耗性が大きく耐久性に優れた
新開発高性能CMS『ベルファイン®』利用



省エネルギー



省スペース

高圧力供給・低騒音

年間CO₂最大 **26t** 削減※

消費電力最大 **27%** 削減※

設置面積約 **10%** 削減※

メンテナンスサイクル延長

8,000 時間に！

※KN4-60NSP-Proと従来機比較

NSP-Proの動画紹介はこちら



標準仕様表

N2ガス純度 (%※)	型式	N2ガス発生量 (Nm ³ /h)	N2ガス圧 力MPaG	適用コンプレ ッサ (kW)	電源仕様 消費電力	本体寸法 W×D×H mm	(質 量)kg
99.99	KN4-60NSP-Pro	60	0.6	22	AC100～240V 50/60Hz 0.2kW	1,210×1,520×1,920	2,050
	KN4-100NSP-Pro	100	0.5	37		1,500×1,770×2,100	3,050
99.9	KN3-70NSP-Pro	70	0.55	22		1,210×1,520×1,920	2,050
	KN3-120NSP-Pro	120	0.5	37		1,500×1,770×2,100	3,050
99	KN2-90NSP-Pro	90	0.5	22		1,210×1,520×1,920	2,050
	KN2-150NSP-Pro	150	0.5	37		1,500×1,770×2,100	3,050

※窒素ガス純度は窒素ガス+アルゴンガス等の体積比を記載しております。